

Technische Daten: Siemaplast 2325/50 AH

Anwendung

Siemaplast 2325/50 AH ist ein leitfähiger PU-Klebstoff für die Verklebung von Gummi, Leder, PUR-Materialien, TR-Materialien, PVC-Materialien, und anderen üblichen Sohlenmaterialien gegen synthetische Obermaterialien und Leder. Kann einkomponentig als auch nach Zugabe von Siema-Vernetzer 5002 E zweikomponentig verarbeitet werden

Klebstoffverhalten

Siemaplast 2325/50 AH zeichnet sich durch eine gute Anfangshaftung aus, so dass die Klebungen bereits nach wenigen Minuten weiterverarbeitet werden können. Die Klebkraft steigt kontinuierlich an, die Endfestigkeit wird nach zwei bis drei Tagen erreicht.

Technische Daten

Farbe:	farblos / transparent	Viskosität [mPa·s]:	2300	Reaktiviertemperatur [°C]:	70 - 80
Offene Zeit [min]:	15	Dichte [g/ml]:	0,86		

Vorbehandlung

Alle Materialien vor dem Klebstoffauftrag schleifen oder rauhen. Gummi und TR-Materialien vor der Verklebung halogenieren. Das Halogenieren kann bei Gummi durch intensives Rauhen ersetzt werden.

Verarbeitung

Siemaplast 2325/50 AH gleichmäßig und nicht zu dünn auf beide Teile einer Materialkombination auftragen und ablüften lassen. Nach Ablauf der Abluftzeit die beschichteten Teile zusammenfügen und anpressen oder anklopfen. Bei Überschreitung der offenen Zeit ist eine Reaktivierung durch schnelles Erwärmen auf 60°C bis 70°C möglich.

Topfzeit

Maximal 8 Stunden nach Zugabe von 5% Siema-Vernetzer 5002 E.

Verdünnung/Reinigung

Zum Verdünnen des Klebstoffs und zur Reinigung von Geräten und Arbeitsgefäßen kann Siema Lösemittel 2002 verwendet werden.

Wärme-/Umweltbeständigkeit

Wärmebeständigkeit: ca. 60°C; Durch Zugabe des Siema-Vernetzers 5002 E kann die Beständigkeit der Klebung gegenüber Wärme und Umwelteinflüsse erhöht werden.

Lager-/Transportbedingungen

Gut verschlossene Original-Gebinde sind 9 Monate bei 20°C lagerstabil.

Kennzeichnung

Kennzeichnung:	nach CLP	siehe Sicherheitsdatenblatt	Flammpunkt:	<21°C
UN-Nummer:	1133	Bezeichnung: Klebstoffe	Klasse:	3
Verpackungsgruppe:	III	EMS-Code: F - E, S - D	Tunnelbeschränkung:	E

Packungen

Artikel-Nr.	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit
667404	5 ltr - Blechkanne	4 kg	6
667410	12 ltr - Blechkanne	10 kg	2
667462	1 ltr - Kanne ohne Pinsel	0,8 kg	24