

®
W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Farbspray Acryl - Art. 73 500

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub, Rost und sonstigen trennenden Verunreinigungen sein. Es ist auf eine trockene Oberfläche zu achten. Silikonreste führen zu Verlaufsstörungen.

Eisen, Stahl

- Reinigen mittels **VLIES** und **SILIKONENTFERNER**
- Bei erhöhter Anforderung an den Rostschutz mit **PRIMER** oder **HAFTPRIMER-SCHWEIßFEST** grundieren
Schnell trocknende Spezial-Grundierung in hochwertiger Acryl-Qualität. Gute Füllkraft, hohe Ergiebigkeit. Sehr gute Haftung. Optimaler Aufbau für nachfolgende Lackierung. Korrosionsschutz-Grundierung für Eisen und Stahl.

Zink, Aluminium

- Reinigen mittels **VLIES** und **SILIKONENTFERNER**
- Bei erhöhter Anforderung mit **HAFTPRIMER-SCHWEIßFEST** grundieren
Rapid trocknender Profi-Haftprimer, acrylfest, leicht schleifbar, silikonentfernerbeständig, sehr gutes Spritzbild. Für kleine Reparatur- und Durchschleifstellen.
Sehr gute Haftung auf: Eisen, Stahl, Zink und Aluminium.
Schweißbarkeit geprüft nach DVS 0501.

Kunststoffe (Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Kunststoffen Haftprüfung durchführen)


- Reinigen mittels **VLIES** und **KUNSTSTOFFFREINIGER**
- Bei erhöhter Anforderung an die Haftung mit **KUNSTSTOFF-PRIMER** oder **-FÜLLPRIMER** grundieren

Holzwerkstoffe

- Bei Bedarf schleifen und entstauben
- Bei erhöhter Anforderung an die Optik mit **PRIMER** grundieren
Schnell trocknende Spezial-Grundierung in hochwertiger Acryl-Qualität. Hohe Ergiebigkeit. Optimaler Aufbau für nachfolgende Lackierung. Sehr guter Füllgrund für Holz.

Verarbeitung

- Aerosol gut schütteln
- 1. Gang auftragen
- Bei kleinen Flächen Lack ablüften lassen bis er klebt
Bei größeren Flächen kann sofort am Anfang weiter gearbeitet werden
- 2. Schicht im Kreuzgang auftragen



Breitstrahl-Düse

Diese justierbare Düse ist horizontal und vertikal einstellbar. Der große Vorteil bei stehenden / vertikalen Flächen, weil beim Kreuzgang die Spraydose nicht gekippt werden muss, was eine bessere Entleerung und angenehmeres Arbeiten bedeutet. **Einfach vor Lackierbeginn auf einem Karton etc. das Spritzbild testen.**

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.