



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Orthoplast Spachtelmasse – Art. 82801

Orthoplast Spachtelmasse ist eine leichtgewichtige Paste mit einer niedrigen Styrolemission.

- für das Anspachteln von Leisten
- sehr gut schleifbar
- gute Haftung auf PUR- und Phenolschaum, Holz, Metall und GfK

Gebrauchsanleitung (Allgemein)

- A. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Glatte Oberflächen leicht aufrauen.
- B. Die Paste nach Zufügung von 2 % Härterpaste mischen.

Verarbeitungszeit : abhängig von der Temperatur und verwendeten Menge

Verarbeitungstemperatur : 10 bis 25 C

Verbrauch : ca. 800 g pro Liter

Mindestens haltbar : bis 6 Monate nach Produktionsdatum.

UN-Nr.: 3269 ADR-Klasse : 3

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.