

# KRONE Stuckgips

Gips nach DIN 1168

**KRONE Stuckgips** hergestellt aus hochwertigem Gips, wird für vielfältig Zwecke im Baugewerbe und im Heimwerkerbereich, z.B. für Putz-, St- und Reparatur- arbeiten verwendet w

**KRONE Stuckgips** wird in der Bauindu zur Herstellung von Gipsbau-Elemente veredelten Gipsen wie z.B. Ansetzbin und Fertigputzen eingesetzt.

**KRONE Stuckgips** ist nach Aushärtun Grundierung überstreichbar.

**KRONE Stuckgips** enthält keine Zusätze, ist ungiftig und nicht ätzend, sowie ökologisch unbedenklich.



Von bester Qualität.

# KRONE Stuckgips

Gips nach DIN 1168

**Verarbeitung:**

- 5 kg KRONE Stuckgips in ca. 3,5 l sauberes Wasser langsam einstreuen.
- Bei kleineren oder größeren Mengen entsprechend mehr oder weniger Wasser verwenden.
- Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeit kräftig und intensiv rühren.
- Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten

**Sonstige Hinweise:**

- Bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge benutzen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte immer über +5°C liegen.
- Wenn Sie uns Ihren Verwendungszweck für das Material mitteilen beraten wir Sie gern und stellen Ihnen weitere Technische Daten zur Verfügung.
- Lagerfähigkeit ca. 6 Monate. Angebrochene Säcke gut verschließen und alle Säcke trocken und frostfrei lagern.

**Garantie:**

Diese Angaben sollen als Richtlinie dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich auch nach VOB zu prüfen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

**Lieferform:**

1,5 kg	Pack mit 10 Papierbeuteln	825 kg/Palette
5 kg	Pack mit 4 Papierbeuteln	800 kg/Palette
25 kg	Papiersack	875 kg/Palette
40 kg	Papiersäcke	960 kg/Palette

**Ausgabe:**

0305/4, hiermit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit

Von bester Qualität.