

BKF Gießmasse N

Anwendung:

BKF Gießmasse N ist eine fließfähige Gießmasse zur Herstellung von Fußsohlenplastiken, Spitzenzugaben, kleiner Modelle und Formen.

Produktdaten:

Beschreibung	Polyester Gießmasse
Dichte	~1,2 g/cm ³
Topfzeit	~5 min
Aushärtzeit*	~50-60 min
Härter	2-3% Härterpaste Rot
Härte	~Shore D 60
Farbe	beige
Lagerungstemperatur	~15-25°C
Verarbeitungstemperatur	~20-25°C

*bei 20°C

Produkteigenschaften:

- zur Aushärtung wird Härterpaste Rot verwendet
- geringer Schwund
- haftet sehr gut auf Holz und PUR-Hartschaum
- lässt sich hervorragend mechanisch bearbeiten
- auch in Randbereichen gut nagelbar
- Aushärtungsprozess verläuft exotherm, es wird Wärme freigesetzt

Verarbeitungshinweise:

- Vor jeder Benutzung Gebinde intensiv schütteln oder aufrühren
- Verwendung von Härterpaste Rot ermöglicht Kontrolle des Vermischens durch Farbänderung
- Härterpaste Rot lässt sich aufgrund der Viskosität hervorragend mit BKF Gießmasse N vermischen
- abwägen der Komponenten erforderlich, Überdosierung des Härters kann zu Spannungsrissen führen
- bei hoher Schichtdicke nur 2% Härterpaste Rot benutzen
- Verstärkung aus Holz oder PUR-Hartschaum (z.B. alter Leisten) kann in BKF Gießmasse N mit eingegossen werden, um die mechanische Festigkeit zu erhöhen und Exothermie zu verringern
- Komponenten gründlich vermischen
- kann direkt (ohne zusätzliches Trennmittel) im Trittschaum verarbeitet werden
- Während der Aushärtung Material nicht belasten oder erschüttern, Gefahr von Rissbildung oder Ablösen
- Mechanische Belastung (z.B. Pressen) erst nach vollständiger Abkühlung
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Auf unserer Webseite www.beil-peine.de finden Sie die vollständige BEIL-Produktauswahl.
Für weitere technische Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik zur Verfügung.