



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Coroplast Klebeband - Art. 88020 ff.

Klebebandaufbau:

Träger: Weich-PVC-Folie, transparent

Klebstoff: Acrylat

Produktmerkmale:

- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- schmiegsame, weiche Folie
- wechseltemperaturbeständig

Anwendungen / Einsatzgebiete:

1. Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen,
2. Abisolieren von Ankern und Spulen, für den Einsatz in der Orthopädietechnik

Technische Daten:

Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 60454	mm	0,10 ± 0,03
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 125
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 15
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 60454	N/cm	> 1,5
Klebkraft auf Bandrücken	DIN EN 60454	N/cm	> 1,5
Durchschlagfestigkeit	DIN EN 60454	kV/mm	> 40
Temperaturbereich	DIN EN 60454	°C	-10 bis + 105

Lagerung: bei ca.20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.