



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

PE/PVA-Klebeband - Art. 88022 ff.

09/99

Beschreibung

ist ein Polyethylen-Klebeband mit ausgezeichneter Transparenz.

Aufgrund seiner hohen Flexibilität läßt es sich auch gut auf unregelmäßigen Oberflächen verkleben.

Es ist mit einem alterungsbeständigen Klebstoff ausgerüstet und für begrenzte Außenanwendungen geeignet.

Es weist zudem gute Abriebfestigkeit, chemische - und Lösungsmittelbeständigkeit sowie geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, auch bei tiefen Temperaturen auf.

Die Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

Zum Spleißen von Polyethylenfilmen, zum Abdichten und Schützen von Oberflächen, besonders dann, wenn hohe Transparenz sowie Witterungsbeständigkeit gefordert sind.

Klebebandmerkmale*

Klebstoff	Acrylat
Trägermaterial	Polyethylen-Folie
Farbe	Transparent
Dicke nach ASTM D-3652	0.13 mm
Schälkraft auf Stahl nach ASTM D 3330	24 N / 100 mm
Temperaturbeständigkeit °C	- 29 bis + 77°C
Wasserdampfdiffusion	10,85 g / qm x 24h
Reißfestigkeit nach ASTM D 3759	180 N / 100 mm
Reißdehnung nach ASTM D 3759	280 %

Lieferdaten

Rollenlänge	33 m
Kerninnendurchmesser	76,2

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.